PROPUESTA DE MATERIALES

Parada BRT «Las Glorias» · Blvd. Francisco Medina Ascencio, entre calle Francia y calle Hamburgo, Puerto Vallarta, Jal.

01
Celosía de barro rojo recocido
Piezas de 0.20 x 0.20 m en muro de 20 cm, acabado natural con sellador hidrofugante.
Uso: paños de las fachadas poniente y oriente y pérgolas de las rampas: sombra y ventilación cruzada.

02
Estuco terracota
Aplanado de estuco pigmentado en masa, color terracota, con sellador para ambiente salino.
Uso: frontones con el rótulo LAS GLORIAS, marcos curvos y zoclos.

03
Vidrio laminado bajo emisivo de control solar
Vidrio de seguridad laminado, bajo emisivo, con control solar.
Uso: cancel de la sala de espera y puertas corredizas de 1.60 x 2.20 m.

04
Aluminio anodizado champaña
Perfiles de aluminio con anodizado color champaña.
Uso: cancelería, montantes, marcos de puertas, luminarias y señalización.

05
Acero inoxidable 316 cepillado
Acero inoxidable AISI 316, acabado cepillado, resistente a la brisa marina.
Uso: barandales y pasamanos de rampas, bebedero accesible, torniquetes y contactos.

06
Plafón de duela de madera
Duela de madera de 3 cm sobre 5 cm de lana mineral para absorción acústica.
Uso: plafón de la sala de espera a +3.60, con los difusores lineales integrados.

07
Madera de teca
Teca maciza con aceite protector contra rayos UV.
Uso: bancas y asientos de la sala de espera.

08
Piso de barro octagonal con taquete
Loseta de barro octagonal con taquete, sellada y antiderrapante.
Uso: piso de la plataforma a +1.00 y de los andenes.

09
Concreto blanco con piedra bola
Concreto blanco con agregado de piedra bola expuesto, superficie antiderrapante.
Uso: rampas al 8 %, descansos, refugios peatonales y bordillos.

10
Loseta podotáctil amarilla
Loseta de alerta (botones) y de guía (barras) en color amarillo de alto contraste.
Uso: borde de andenes, inicio y fin de rampas, puertas y recorrido guía.

11
Concreto terracota
Concreto pigmentado color terracota, colado en molde.
Uso: bolardos de 20 cm de diámetro y 0.90 m de alto en refugios.

12
Membrana reflectante blanca
Impermeabilizante de 4 mm, blanco de alta reflectancia solar.
Uso: cubierta, junto con los módulos fotovoltaicos y la unidad exterior de A/A.



Vista del andén con la celosía, el frontón de estuco y el autobús Volvo 7300 BRT.

Criterio

Materiales de la región y de bajo mantenimiento para un clima cálido, húmedo y salino: barro y estuco terracota que dan identidad y sombra, cristal de control solar para la sala climatizada, metales resistentes a la brisa marina (acero inoxidable 316, aluminio anodizado, acero galvanizado) y pisos antiderrapantes con guía podotáctil para que la parada sea accesible.

Muestras tomadas de los materiales del modelo Revit (Parada_Bahia_Celosia.rvt). Colores y texturas de referencia; los acabados finales se confirman con muestras físicas del proveedor.